



Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzato in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da n° 2 montanti verticali aventi la sezione ovale dim. cm 12x8, collegati tra loro, da una struttura in acciaio zincato e verniciato in forno a 180°, sez. Ø 4 cm composta da maniglione e pedaliera oscillante. La pedaliera è rifinita mediante degli appoggi in PEHD spess. 1,5 cm pantografati. La stazione è munita di cartello dim. cm 62x33 in alluminio Dibond® spess. mm 3 sul quale vi è serigrafato, l'esercizio, con relativa descrizione, e il numero di ripetizioni; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare e tetto decorativo in perlinato. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.



cm 90x140x205h
INGOMBRO MAX



anni 25-75
ETÀ D'USO



1 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



1
NUMERO UTILIZZATORI



cm 365x445
SPAZIO MINIMO



m² 0,00
AREA IMPATTO