



Bilico per parco giochi Astral. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in alluminio di lega EN AW 6060 e acciaio elettrozincato e verniciato a forno a 180°C. Trave oscillante in alluminio di lega EN AW 6060 sez. mm 70 x 70, munita di due sedute con schienale in polietilene PEHD, spess. mm 15, colorato pantografato e con spigoli arrotondati e due maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato, sez. Ø mm 30. Il meccanismo di oscillazione a fulcro e cuscinetti in teflon, è costituito da un telaio centrale in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø mm 60. Il dispositivo ammortizzante è realizzato mediante gomma telata. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi per l'ancoraggio al suolo.

Ingombro max: 259x40x76 h ETA' D'USO: 2 – 8 anni

 259x40x76h <b>INGOMBRO MAX</b>	 cm 75 <b>ALTEZZA CADUTA</b>	 <b>CERTIFICATO EN 1176</b>
 anni 2-8 <b>ETÀ D'USO</b>	 1 h <b>TEMPO DI ASSEMBLAGGIO</b>	
 2 <b>NUMERO UTILIZZATORI</b>	 cm 450x250 <b>SPAZIO MINIMO</b>	
 m <sup>2</sup> 12,00 <b>AREA IMPATTO</b>		

Planimetria / Planimetry

