



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, tetto decorativo realizzato con pannelli in bilaminato stratificato HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 rete di risalita in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.



cm 465x115x360h  
**INGOMBRO MAX**



cm 150  
**ALTEZZA CADUTA**



**GIOCO INCLUSIVO**



anni 3-12  
**ETÀ D'USO**



2 h  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**



**CERTIFICATO EN 1176**



7  
**NUMERO UTILIZZATORI**



cm 800x450  
**SPAZIO MINIMO**



m<sup>2</sup> 36,00  
**AREA IMPATTO**

Planimetria / Planimetry

