



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. mm 70x70 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N° 1 scaletta di risalita realizzata con supporti laterali in bilaminato stratificato HPL da mm 15 aventi la funzione di passamano e pioli in tubo tondo zincato Ø 30 mm rivestiti con profilo poggiapiedi in PVC antidrucciolo. N°1 scivolo H 100 cm in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannello in bilaminato stratificato HPL da mm 15. N° 1 tetto decorativo a tre elementi ellittici realizzati con pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.



cm 240x90x252h
INGOMBRO MAX



cm 92
ALTEZZA CADUTA



CERTIFICATO EN 1176



anni 2-8
ETÀ D'USO



3 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO



2
NUMERO UTILIZZATORI



cm 550x375
SPAZIO MINIMO



m² 21,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

